

# Pomen mednarodnih simbolov vzdrževanja

## NAZIV POSTOPKA

## SIMBOL

## OPIS POSTOPKA

### PRANJE



- najvišja temperatura 95 °C
- mehanska obdelava normalna
- izpiranje normalno
- centrifugiranje normalno



- najvišja temperatura 95 °C
- mehanska obdelava zmanjšana
- izpiranje ob postopnem zniževanju temperature (do hladnega )
- centrifugiranje zmanjšano



- najvišja temperatura 70 °C
- mehanska obdelava normalna
- izpiranje normalno
- centrifugiranje normalno



- najvišja temperatura 60 °C
- mehanska obdelava normalna
- izpiranje normalno
- centrifugiranje normalno



- najvišja temperatura 60 °C
- mehanska obdelava zmanjšana
- izpiranje ob postopnem zniževanju temperature (do hladnega )
- centrifugiranje zmanjšano



- najvišja temperatura 50 °C
- mehanska obdelava zmanjšana
- izpiranje ob postopnem zniževanju temperature (do hladnega )
- centrifugiranje zmanjšano



- najvišja temperatura 40 °C
- mehanska obdelava normalna
- izpiranje normalno
- centrifugiranje normalno



- najvišja temperatura 40 °C
- mehanska obdelava zmanjšana
- izpiranje ob postopnem zniževanju temperature (do hladnega )
- centrifugiranje zmanjšano



- najvišja temperatura 40 °C
- mehanska obdelava zelo zmanjšana
- izpiranje normalno
- centrifugiranje normalno; ročno ožemanje ni dovoljeno



- najvišja temperatura 30 °C
- mehanska obdelava zmanjšana
- izpiranje normalno
- centrifugiranje zmanjšano



- samo ročno pranje
- strojno pranje ni dovoljeno
- najvišja temperatura 40 °C
- pazljivo ravnanje



- pranje ni dovoljeno
- previdnost pri ravnanju v mokrem stanju

### BELJENJE S KLOROM



- beljenje s klorom dovoljeno
- samo s hladno in razredčeno raztopino



- beljenje s klorom ni dovoljeno

# Pomen mednarodnih simbolov vzdrževanja

## NAZIV POSTOPKA

## SIMBOL

## OPIS POSTOPKA

### LIKANJE



- likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 200 °C



- likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 150 °C



- likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110 °C  
- likanje s paro je lahko nevarno



- likanje ni dovoljeno  
- parjenje in obdelava s paro nista dovoljena

### KEMIČNO ČIŠČENJE



- kemično čiščenje v vseh topilih, ki se običajno uporabljajo za kemično čiščenje – vključno s topili, ki so navedena za simbol P in trikloretilen ter 1,1,1 trikloretilan



- kemično čiščenje v tetrakloretilenu, monofluortriklorometanu in v vseh topilih, navedenih za simbol F  
- normalni postopki čiščenja brez omejitev



- kemično čiščenje v topilih, navedenih za simbol P  
- stroge omejitve za dodatek vode in/ali mehansko obdelavo in/ali temperaturo med čiščenjem in/ali sušenjem  
- samopostrežno čiščenje ni dovoljeno



- kemično čiščenje v trifluortrikloretilanu, white špirtu (destilacijska temperatura med 150 °C in 210 °C, plamenišče od 38 °C do 60 °C)  
- normalni postopki čiščenja brez omejitev



- kemično čiščenje v topilih, navedenih za simbol F  
- stroge omejitve za dodatek vode in/ali mehansko obdelavo in/ali temperaturo med čiščenjem in/ali sušenjem  
- samopostrežno čiščenje ni dovoljeno



- kemično čiščenje ni dovoljeno  
- odstranjevanje madežev s topili ni dovoljeno

### SUŠENJE V BOBNU



- sušenje v bobnu ni dovoljeno



- dovoljeno sušenje v bobnu  
- sušenje pri nižji temperaturi



- dovoljeno sušenje v bobnu  
- normalen cikel sušenja